APDatec 274 Flexacier OIL



Flexibler Saugschlauch aus ölbeständigem Weich-PVC verstärkt mit einer Feder- stahlspirale, innen und außen glatt.

Anwendungen: Für Ölabsaugung, Transport von ölhaltigen Flüssigkeiten oder für die Füllstandsanzeige in Tankbehälter.

Aufdruck
JA

Beständigkeit
WEICH-PVC Ölbeständig

Farbe
TRANSPARENT

Lebensmittel
Nein

REACH
1907/2006/EC

RoHS
2011/65/EU

Spirale
STAHLSPIRALE

Material
WEICH-PVC Ölbeständig

Temperatur
- 15°C BIS + 65°C

Toleranz
ISO EN 1307

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 274 Flexacier OIL

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	kurzzeitiger Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Vakuum bar	Länge m
274 019 0300	19	26,4	3,8	32	3,2	10	0,75	30 mtr.
274 025 0300	25	33	4	42	3,2	10	0,65	30 mtr.
274 025 0500	25	33	4	42	3,2	10	0,65	30 mtr.

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de