# **APD**atec 274 Flexacier OIL

Flexibler Saugschlauch aus ölbeständigem Weich-PVC verstärkt mit einer Feder- stahlspirale, innen und außen glatt.

Anwendungen: Für Ölabsaugung, Transport von ölhaltigen Flüssigkeiten oder für die Füllstandsanzeige in Tankbehälter.

**Aufdruck**
JA

**Beständigkeit**
WEICH-PVC Ölbeständig

**Farbe**
TRANSPARENT

**Lebensmittel**
Nein

**REACH**
1907/2006/EC

**RoHS**
2011/65/EU

**Spirale**
STAHLSPIRALE

**Material**
WEICH-PVC Ölbeständig

**Temperatur**
- 15°C BIS + 65°C

**Toleranz**
ISO EN 1307



**APD Schlauchtechnik GmbH**
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de

**Wichtige Hinweise**

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

# **APD**atec 274 Flexacier OIL

| Nr. | Innen-ø mm | Außen-ø mm | Wandstärke mm | Biegeradius mm | kurzzeitiger Betriebsdruck bar | Platzdruck bar | Vakuum bar | Länge m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 019 0300 | 19 | 26,4 | 3,8 | 32 | 3,2 | 10 | 0,75 | 30 mtr. |
| 274 025 0300 | 25 | 33 | 4 | 42 | 3,2 | 10 | 0,65 | 30 mtr. |
| 274 025 0500 | 25 | 33 | 4 | 42 | 3,2 | 10 | 0,65 | 30 mtr. |



**APD Schlauchtechnik GmbH**
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de