

APDatec 39



Beständigkeit

Nylon

Farbe

SCHWARZ

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2011/65/EU

Material

Nylongewebe

Temperatur

Von - 40 °C bis + 120 °C

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 39

| Nr. | Bunddurchmesser | Umfang in mm | Verpackungseinheit Stück |
|--------|-----------------|--------------|--------------------------|
| 39 102 | 31 - 33 mm | 102 | 10 |
| 39 152 | 47 - 49 mm | 152 | 10 |
| 39 203 | 63 - 67 mm | 203 | 10 |
| 39 254 | 79 - 83 mm | 254 | 10 |
| 39 305 | 95 - 99 mm | 305 | 10 |
| 39 356 | 111 - 115 mm | 356 | 10 |
| 39 406 | 127 - 131 mm | 406 | 10 |
| 39 457 | 144 - 148 mm | 457 | 10 |
| 39 508 | 160 - 164 mm | 508 | 10 |
| 39 560 | 176 - 180 mm | 560 | 10 |
| 39 610 | 192 - 196 mm | 610 | 10 |
| 39 660 | 208 - 212 mm | 660 | 10 |