

APDatec 920 schwarz



Aufdruck

JA

Beständigkeit

SIEHE POLYETHYLENE

Farbe

Schwarz

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2011/65/EU

Material

LD POLYETHYLENE

Temperatur

-65°C BIS + 60°C

Toleranz

DIN 73378

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 920 schwarz

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m
920S 005 10 00	3	5	1	20	15	45	100 mtr.
920S 006 10 25	4	6	1	36	8	24	25 mtr.
920S 006 10 00	4	6	1	36	8	24	100 mtr.
920S 010 20 00	6	10	2	60	10	30	100 mtr.
920S 008 10 50	6	8	1	48	8	24	50 mtr.
920S 008 10 25	6	8	1	48	8	24	25 mtr.
920S 008 10 00	6	8	1	48	8	24	100 mtr.
920S 010 10 50	8	10	1	60	8	24	50 mtr.
920S 012 10 00	10	12	1	75	8	24	100 mtr.