APDatec 152 DoubleflexX Vinuum

Für den besonders anspruchsvollen Einsatz bei der Absaugung und Förderung von Saft, Wein, Bier, Alkohol bis zu 50%, Weinmost und andere Lebensmitteln.

Patentierte Schlauchkonstruktion mit Doppelspirale, flexibler PVC-Schlauch mit einer innenliegenden Spirale als Basis und einer äußeren Spirale, für höhere Flexibilität, knickfreie Biegung und erhöhte Vakuumfestigkeit.

Kältebeständig, lebensmittelecht, phthalatfrei, glatte Innenlage, Außenlage mit gewelltem Profil für eine leichte Handhabung. Zertifiziert nach EU Lebensmittel- Richtlinie (EG) Nr.1935/2004 und Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C, D1, Herstellungsprozess nach GMP EC 2023/200

Aufdruck
JA

Beständigkeit
WEICH-PVC

Farbe
TRANSP/ROTE SPIRALE

Lebensmittel
EU 10/2011 A, B, C, D1

REACH
1907/2006/EC

RoHS
2015/863

Spirale
HART-PVC

Material
WEICH-PVC

Temperatur
- 25°C BIS + 50°C

Toleranz
ISO EN 1307

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 152 DoubleflexX Vinuum

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	kurzzeitiger Betriebsdruck bar	Länge m	kg/m
152 038 0250	38	46,6	4,3	180	7	25 mtr.	0,805 kg
152 051 0250	51	62,6	5,8	220	6,5	25 mtr.	1,075 kg

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de