

# Euro-Trix



Euro Trix® ist ein EPDM Gummischlauch mit schwarzer, porenfreier, glatter EPDM-Innen- und Außenschicht. Außenschicht mit orangen Streifen. Der Druckträger ist synthetisches Garn.

Er ist Ozon-, witterungs- und UV- beständig. Hochflexibel, drallfrei und knickstabil.

Anwendungen: Geeignet für den sicheren Betrieb in mobilen oder stationären Leitungssystemen in Industrie, Bauwesen, Gewerbe, Landwirtschaft, Landschafts- und Gartenbau sowie in Kommunen, Fuhrparks etc.

**Aufdruck**

JA

**Beständigkeit**

SIEHE EPDM

**Farbe**

SCHWARZ/ORANGE STR

**Garn**

POLYESTERGARN

**Lebensmittel**

NEIN

**REACH**

1907/2006/EC

**RoHS**

2015/863

**Material**

EPDM/CR

**Temperatur**

- 20°C BIS + 100°C

**Toleranz**

DIN 16940

SEITE 1 VON 2

**Wichtige Hinweise**

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

## Euro-Trix

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
269 013 40	13	20	3,5	50	15	45	40 mtr.	10,6 kg
269 013 20	13	20	3,5	50	15	45	20 mtr.	5,3 kg
269 019 20	19	27	4	70	15	45	20 mtr.	8,7 kg
269 019 40	19	27	4	70	15	45	40 mtr.	17,4 kg
269 025 40	25	34	4,5	120	15	45	40 mtr.	23,2 kg