Hydracord 30

Höchstdruck Gummi Wasserschlauch für 30 Bar BD. Zur Förderung von Frischwasser, Brauchwasser, Heißwasser und auch Pressluft. Dauerhaft gleichbleibende Leistungswerte und eine extrem hohe Standfestigkeit. Höchste Materialqualitäten garantieren einen langlebigen und dauerhaften Einsatz.

Abriebfest, licht- und ozonbeständig, alterungsbeständig, ölbeständig, seewasserbeständig, flexibel und selbstverlöschend ASTM C-542

Anwendungen: Bau, Kommunen, Sportanlagen, Gärtnereien, GALA-Bau

Aufdruck
JA

Beständigkeit
siehe CR

Farbe
SCHWARZ/GRÜN STR.

Garn
Cordgewebe

Lebensmittel
NEIN

REACH
1907/2006/EC

RoHS
2011/65/EU

Material
Chloropren-Kautschuk CR

Temperatur
Von - 30°C bis + 100°C

Toleranz
DIN 16940

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

Hydracord 30

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
251 010 0400	10	18	4	45	30	90	40 mtr.	8,4 kg
251 013 0400	13	21	4	50	30	90	40 mtr.	10,4 kg
251 019 0400	19	27	4	80	30	90	40 mtr.	16 kg
251 022 0400	22	32	5	100	30	90	40 mtr.	20,4 kg
251 025 0400	25	35	5	160	30	90	40 mtr.	26,4 kg
251 038 0400	38	51	6,5	250	30	90	40 mtr.	46,8 kg
251 050 0400	50	66	8	300	30	90	40 mtr.	72,8 kg

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de