HydroK 16

Vielzweck-Gummischlauch mit 16 bar Betriebsdruck. Zur Förderung von Kohlewasser- und Kraftstoffen mit einem Benzolgehalt <50%. Rückführung von Öl und Fett inhydraulischen Kreisläufen sowie wässrige Lösungen, Meerwasser und geeingnet zur Ausrüstung von Hochleistungsfarbspritzanlagen.

Beständigkeit
PVC/NBR

Garn
Polyestergarn

Lebensmittel
Nein

REACH
1907/2006 EC

RoHS
2011/65/EU

Material Außen
NBR/SBR

Material Innen
PVC/NBR

Temperatur
- 25°C BIS + 100°C

Toleranz
DIN 16940

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

HydroK 16

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
251 050 0400	50	66	8	300	30	90	40 mtr.	72,8 kg

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de