Starkler

Aufdruck
Kundenvorgabe

Beständigkeit
EPDM

Farbe
SCHWARZ/ORANGE1

Garn
POLYESTERGARN

Lebensmittel
NEIN

REACH
1907/2006/EC

RoHS
2011/65/EU

Material
EPDM

Temperatur
- 30°C BIS + 100°C

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

Starkler

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
284 013 0400	12,7	20,7	4	55	20	60	40 mtr.	10,8 kg
284 016 0400	15,8	24	4,1	70	20	60	40 mtr.	13,2 kg
284 019 0400	19,4	28,4	4,5	85	20	60	40 mtr.	17,2 kg
284 025 0400	25,4	35	4,8	100	20	60	40 mtr.	23,2 kg

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de