

Tigerflex PLUS



Tigerflex PLUS® ist der Wasserschlauch für den Einsatz in Gewerbe und kommunalen Betrieben, im Hoch- und Tiefbau, in der Industrie, im Landschafts- und Gartenbau sowie in der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen.

Durch seine Auslegung und Konstruktion ist er hochflexibel und robust, ozon- und witterungsbeständig.

Anwendungen: Der ideale Schlauch für die Reinigung und Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren. Auch eingebunden mit Klauenkupplung erhältlich.

Aufdruck

JA

Beständigkeit

EPDM

Farbe

SCHWARZ/4 GELBE STR

Garn

POLYESTERGARN

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2011/65/EU

Material

EPDM

Temperatur

- 40°C BIS + 100°C

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

Tigerflex PLUS

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
809 013 20	13	20,6	3,8	50	20	60	20 mtr.	4,2 kg
809 013 40	13	20,6	3,8	50	20	60	40 mtr.	8,4 kg
809 019 40	19	28	4,5	65	20	60	40 mtr.	15,2 kg
809 019 20	19	28	4,5	65	20	60	20 mtr.	7,6 kg
809 025 40	25	35	5	110	20	60	40 mtr.	20 kg