Zwillingsautogenschlauch 255

Aufdruck
Kundenvorgabe

Beständigkeit
EPDM

Farbe
ROT/BLAU

Garn
POLYESTERGARN

REACH
1907/2006/EC

RoHS
2011/65/EU

Material
EPDM

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

Zwillingsautogenschlauch 255

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
255 0066 40 Z	6	13	3,5	20	60	40 mtr.	12,8 kg
255 0069 50 Z	6,9	13,16	3,5	20	60	50 mtr.	18 kg

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de